



Használati útmutató

Heinrich König Festéktoll / színezőtoll átlátszó festéshez, 715-ös sorozat, fa tónusok

Cikkszám: 210715-123

Felhasználás: Festék a karcolások, lyukak és horzsolások átlátszó festésére valódi fafelületeken. Gyorsan szárad, ellenáll a törlésnek és lakkozható. Beltéri használatra ajánlott. Kérjük, tekintse meg műszaki adatlapunkat is.

A legfinomabb karcolások és horzsolások festése: Javítás finom vonásokkal és pontokkal. Fontos: Ne fesse! Használat után azonnal helyezze vissza szorosan a kupakot.

Színtkorrekció: Ha túl sok festéket vitt fel (túl sötétnek tűnik), enyhén törölje át csiszoló gyapottal, miután a festék száradni kezdett.

Mély karcolások, lyukak és horzsolások festése: Először távolítsa el minden laza részt. Enyhén nyomja körbe a sérült széleket. Szorítson egy ruhát a mutatóujjára, nedvesítse meg festékkel, és kenje a fényes területre. Fontos: Ha a lakk felhordása túl nedves, a szín beszívódik a fába, és a terület elsötétül!

Színtkorrekció mélységben: Ha az él/alapfelület túlságosan elázott, távolítsa el a sötét részeket vésővel karcolva, és fesse át világosabb színárnyalattal.

MEGJEGYZÉS: Újratöltés: Csavarja le a toll első részét, és töltsön bele legfeljebb két fél pipettányi Touch-Up Dye-t. A festéket a filcnek teljesen fel kell szívnia. A toll bezárása előtt öntse ki a felesleges festéket.

Műszaki adatlap

Heinrich König Festéktoll / színezőtoll átlátszó festéshez, 715-ös sorozat, fa tónusok

Cikkszám: 210715-123

Felhasználási terület

- Karcolások és kopásnyomok áttetsző színezésére pácolt és lakkozott fafelületeken.
- Színelőkészítéshez és felületjavítások retusálásához.
- Beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Gyors száradás.
- Törles- és vízálló.
- Jó tapadás por- és zsírmentes festék- és fafelületeken.
- Minden König lakkal átfesthető.
- A König festéktoll újratölthető a megfelelő König Color tinktúrával.



Használati utasítás

Közvetlenül a felhordás után ujjbeggyel vagy kendővel kenje el a festéket amíg nedves, hogy sima átmeneteket érjen el. Ha a festék már megszáradt, állítsa be az átmeneteket vagy a túl intenzív színezést egy csiszoló gyalpajával vagy a csiszoló-polírozó kendővel.

Nedvszívó vagy nyers felületek esetén először König Universalgrund-dal le kell zárni, nehogy a festék mélyen behatoljon a farostba.

A nagyon sima festett felületeket finom csiszológypattal kell enyhén érdesíteni, vagy König Wohnungslos PLUS-szal enyhén befújni, hogy a festék jobban tapadjon.

Használat után helyezze vissza a kupakot a színes tollra egy hallható kattanással, nehogy kiszáradjon. A hegy egy fogyó alkatrész, amely használat közben elhasználódik, és szükség esetén cserélni kell.

Szükség esetén a fényesség mértéke a Seamless PLUS vagy a Clear Varnish PLUS segítségével állítható be. Ne fessük túl „nedvesen”, hanem „permetezzük” 2-3 rétegben, 30-40 cm távolságban.

Termékadatok

Porszáraz: 1-2 perc múlva

Szilárd tapintású: kb. 5 perc múlva (Az értékek a szobahőmérséklettől és a rétegvastagságtól függenek)

Vízállóság: jó

Tapadás: nagyon jó, kivéve a PE/PP-n, feltételesen jó az UV-fényre keményedő festékrendszerek és porfestékek esetében

Átfesthető: az ismeretek szerint problémamentes

Felhasználhatósági idő: legalább 2 év (az eredeti zárt tartályban és szobahőmérsékleten tárolva)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot

Ártalmatlanítási utasítások

- Ne engedje, hogy a csatornába kerüljön.
- Csak üres vagy kiszáradt tollakat dobjon a háztartási hulladék közé.
- Az anyagmaradványok a hulladék kódszám szerint ártalmatlaníthatók. Az AAV 080111 – szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékokat – ártalmatlanítani kell.

Szállítási űrlap

Kérésre