



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.



Prémium, kétkomponensű, vízbázisú fapadlólakk, kifejezetten professzionális, sportfa padlókon történő használatra. Erős, nagy szerkezetű poliuretán felületet biztosít a beltéri sportfelületekre vonatkozó európai szabványnak megfelelően.

- Kiváló kopás- és kopásállóság
- Könnyen karbantartható
- A FIBA a legmagasabb szintű nemzetközi versenyekhez ajánlja, beleértve az olimpiai játékokat is.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

MŰSZAKI ADATOK

Termék típusa: 2 komponensű vízbázisú poliuretán lakk

Szilárdanyag tartalom: 32%

Fény (60°-nál): Fényesség: 85% Matt: 20% (üvegen)

Keverési arány: 1 rész keményítő 1 liter SuperSport HD-hez vagy 0,4 l keményítő 4,6 liter SuperSport HD-hez (≈8 térfogat%)

Fazékidő: max. három óra 20°C-on (rövidebb, ha melegebb)

Hígítás: Ha szükséges, hígítsa 4%-os Bona Retarderrel a hosszabb nyitott idő érdekében (lásd a külön adatlapot).

Száradási idő, ig: Újrafestés: 2-3 óra*

Könnyű használat: 8 óra*

Játékra kész: 3 nap* (lásd a további megjegyzést a Jelentkezés alatt)

*Normál éghajlati viszonyok között, 20°C/60% R.H. Felhordási eszközök: Bona Microfleece Roller vagy forgófejú applikátor. Felhordási mennyiség: 8-10 m²/liter (100-120g/m²) rétegenként

Biztonsági bevonat: Nincs osztályozva

Keményítő: Minősített. (lásd a biztonsági adatlapot)

Tisztítás: Tisztítás előtt törölje le a szerszámokat a maradék anyagoktól minimális mennyiségű vízzel. A megszáradt anyag acetonnal távolítható el.

Felhasználhatósági idő: Lakk: 1 év a gyártástól számítva bontatlan eredeti tartályban.

Keményítő: a gyártástól számított 18 hónapig, bontatlan eredeti tartályban.

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot. Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Kiszerezés: 3 x 5 liter keményítő (0,4 liter)

Tanúsítványok: EMICODE; EC2 alacsony beltéri károsanyag-kibocsátás

GREENGUARD Gold EN 14904:2006

FIBA tanúsított.

További részletes információk a megfelelő biztonsági adatlapon találhatók.

KÉSZÍTMÉNY Győződjön meg arról, hogy a padló alkalmazkodik a végfelhasználási környezethez, jól csiszolt, száraz, és mentes a csiszolási portól, olajtól, viasztól és egyéb szennyeződésektől.

Hagyja a lakkot és az edzőt szobahőmérsékletre melegedni, adjon hozzá keményítőt, helyezzen be szűrőt, és használat előtt alaposan rázza fel a tartályt. Az optimális felhasználási feltételek 18-25°C és 30-60% relatív páratartalom. A magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom lerövidíti, az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt. A minimális használati hőmérséklet 13°C.

Korábban lakkozott padlók előkészítése

A Bona SuperSport HD használható gyárilag előfényezett és korábban lakkozott padlók átfestésére, de a megfelelő tapadást használat előtt tesztelni és biztosítani kell! Az átfestéshez kövesse a külön mellékelt átfestési útmutatót.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

KEZELÉSI ÜTEMTERV Alternatívák

Kezeletlen fa: Előkészített fafelületek:

Egyszeres Bona SuperSport Primer Tisztítás és felületi csiszolás

Egy x Bona SuperSport HD Egy-két x Bona Pure Color (zónákhoz, területekhez)

Könnyű csiszolás 150 szemcsés One x Bona SuperSport Line Paint

Egy-két x Bona Pure Color (zónákhoz, területekhez) Egy-két x Bona SuperSport HD

Egy x Bona SuperSport Line festék

Egy-két x Bona SuperSport HD

Figyelem: A fa túlzott duzzadásának veszélye miatt nem ajánlott naponta két teljes rétegnél több alapozót és/vagy lakkot felvinni. Száradás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A rossz szárítási feltételek csökkenthetik a termék teljesítményét és a tapadást.

A gumi alapú ragasztók lágyítói bizonyos típusú vonaljelző szalagokon meglágyíthatják és károsíthatják a poliuretán lakkokat. A használt szalagoknak „alacsony tapadásúnak” kell lenniük, és a lehető legrövidebb ideig kell a helyükön lenniük.

ALKALMAZÁS

- 1) Rázza fel a lakkdobozt, és adjon hozzá 8% Bona SuperSport HD keményítőt. Azonnal alaposan rázza fel a keveréket egy percig. A keveréket 3 órán belül használja fel.
- 2) Bona hengerrel hordja fel 8-10m²/liter (100-120g/m²) mennyiségben. Felváltva tekerje át a fa erezetével, elkerülve a termék felhalmozódását. Mindig tartson „nedves élt”, hogy elkerülje az átfedéseket.
- 3) Hagyja megfelelően megszáradni, mielőtt további lakk- vagy festékrétegeket hord fel. Várjon valamivel hosszabb száradási időt minden egyes felvitt rétegnél. Mindig biztosítson jó szellőzést a szárítási folyamat során. Ha szükséges, végezzen közbenső csiszolást a Bona Abrasives P150 szemcseméretű (vagy finomabb) használatával, és távolítsa el a port, mielőtt felhordná a lakkréteget. Megjegyzés: Ha az előző lakkréteg 24 óránál hosszabb száradási időt hagyott, akkor mindig szükség van egy közbenső csiszolásra. Festéknél a határ 12 óra.

A kikeményedés körülbelül három napot vesz igénybe (90% 24 óra alatt, 100% 72 óra után). Ne takarja le a felületet, amíg a padló teljesen meg nem kötött. A padlón 24 óra elteltével lehet játszani, de érzékeny marad a kopásra vagy szennyeződésre, amíg teljesen meg nem gyógyul. Az első héten nincs nedves tisztítás, csak száraz porozás.

ÚJRABEVEZÉS

A padlót időnként át kell vonni további Bona SuperSport HD rétegekkel, hogy megőrizzük a biztonságos, csúszásmentes, nagy teljesítményű felületet, és elkerüljük, hogy a padlót vissza kell csiszolni a nyers felületre.

2024-07-01

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version



Bona SuperSport HD

TWO COMPONENT, WATERBORNE COATING

Great surface for great games.

A részletes újrafestési útmutató a karbantartási útmutató részeként érhető el a Bona SuperSport HD termékoldalon a www.bona.com címen.

KARBANTARTÁS

A megfelelő termékekkel való tisztítás egyszerű; Amikor a Bona tisztító- és karbantartó termékeket választja, megnyugodhat, tudva, hogy a lehető legjobb terméket választotta padlója ápolásához.

Végfelhasználói karbantartási útmutató