



Bona Hard-Surface Floor Polish

Protective coating for sealed hard-surface floors

Revive scratched and dull hard-surface floors and protect against wear



Vigye fel a Bona mikroszál as applikátorpárnával



A Bona Hard-Surface Floor Polish visszaállítja a fényét, miközben védelmet nyújt a kopás ellen. A tartós, uretán akrilkeverék magas fényű védőréteget ad, kitölti a mikrokarcokat, kiegyenlíti a padló megjelenését, és friss megjelenést biztosít.

Használja 1-4 havonta, a forgalomtól függően, hogy a lezárt kemény felületű padlók újszerű megjelenésűek maradjanak.

- Magas fényű formula
- Védőréteget ad hozzá
- Kitölti a mikrokarcokat
- GREENGUARD minősítéssel

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag: akril/poliuretán

Fényesség: magas fényű

Hígítás: Ne hígítsa

Száradási idő: - Érintésszáritás: 30-60 perc

- Átfesthető: minimum 2 óra Felhordási eszközök: Bona Microfiber Applikátor Pad Fedőképesség: kb. 50 m²/liter

Biztonság: A termék nincs besorolva az 1272/2008/EK európai rendelet és annak módosításai szerint.

Tisztítás: Közvetlenül használat után tisztítsa meg a szerszámokat tisztítószerrel és meleg vízzel. Felhasználhatósági idő: a gyártástól számított 2 év, bontatlan, eredeti csomagolásban

Tárolás/szállítás: Tárolás és szállítás közben a hőmérséklet nem eshet +5°C alá és nem haladhatja meg a +30°C-ot.

Ártalmatlanítás: A hulladékot és a kiürített tartályokat a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Méretek: 1L

Tanúsítvány:

GREENGUARD

2024-04-08

This data sheet replaces all previous versions
please check bona.com to ensure that you have
the latest version.



Bona Hard-Surface Floor Polish

Protective coating for sealed hard-surface floors

Revive scratched and dull hard-surface floors and protect against wear

KÉSZÍTMÉNY

Távolítsa el a laza szennyeződést és szennyeződést a padlóról. Alaposan tisztítsa meg a padlót Bona Hard-Surface Floor Cleaner vagy Bona OxyPower Hard-Surface Floor Deep Cleaner tisztítószerrel (csak bizonyos piacokon kapható), majd hagyja megszáradni.

Ne használja viaszolt vagy olajozott padlóra. A viasz- és olajmaradványok megakadályozzák a Bona Hard-Surface Polish megfelelő tapadását a padlóhoz. Használat előtt mindig kis területen tesztelje a kívánt eredményt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt alaposan rázza fel az üveget, és normál szobahőmérsékleten, 18-25°C-on alkalmazza.

1. Öntsön egy széles sor Bona Hard-Surface Padlóakkot a padló egy kis részére.
2. Bona mikroszál asztalkefével segítségével terítse el a terméket a metszetre.
3. Fejezd be a metszetet az applikátorpárnával történő simítással, mindig ugyanabban az irányban.
4. Folytassa szakaszonként, amíg a teljes padlót meg nem kezelte.
5. Használat után azonnal öblítse le és mossa le az applikátorpárnát mosószerrel és meleg vízzel.

A padlón 2 óra elteltével lehet járni, de kerülje a nagy forgalmat, valamint a bútorok és szőnyegek cseréjét egészen az első 12 óráig.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a padlót Bona Wood Hard-Surface Cleanerrel és Bona Microfiber tisztítópárnával. Amikor a padlón kezdenek megjelenni a kopás jelei, és felfrissítésre szorul, tisztítsa meg és vigyen fel egy új réteg Bona Hard-Surface Floor Polish lakkot. A polírerakódások időszakos eltávolításához használjon Bona Polish Remover terméket.

További információért látogasson el a bona.com oldalra