



# Bona U310

## Feszültségmentesítő



A Bona U310 egy poliészter sodort kötésű fától, amely csökkenti az aljzatra átvitt feszültséget előregyártott parketta, tömör parketta és laminált padló régi parkettára vagy más kritikus aljzatra történő fektetésekor. Az ásványi aljzatok hajszálrepedései/zsugorodási repedései 0,5 mm szélességig áthidalhatók. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a leválasztó fától csökkenti az aljzat feszültségét, és távol tartja azt a következő fedőrétegtől.

- Könnyen vágható
- Feszültségcsökkentő
- Különböző Bona ragasztókkal használható
- Nagyon alacsony kibocsátású EC1 Plus

### Műszaki adatok

Alap: Spunbond poliészter gyapjú

Szín: Világoszöld

Szakítószilárdság:

LD 620 (DIN EN 29073.3) N/5 cm TD 380 (DIN EN 29073.3) N/5 cm

Nemzetközi tömeg: 160 g/m<sup>2</sup>

Nyúlás max. szakítószilárdságnál: LD 27% (DIN EN 29073.3)

TD 30% (DIN EN 29073.3)

Vastagság: 0,8 mm

EMICODE: EC1 Plus

Zsugorodás (200°C-on):

LD < 1,7% TD < 0,6%

Szakítószilárdság: LD ≥ 230 N ± 20%

TD ≥ 270 N ± 20%

Csomagolási méret:

Egy tekercs 1 x 50 m



# Bona U310

## Feszültségmentesítő

Tárolás/Szállítás: Hűvös, száraz, jól szellőző helyen tárolandó.

Eltarthatóság: Min. 2 év

Ártalmatlanítás: A termék hulladékait a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termékmaradványok háztartási vagy ipari hulladékként ártalmatlaníthatók.

### Aljzat előkészítése

Az aljzatnak száraznak, egyenletesnek és minden olyan szennyeződéstől mentesnek kell lennie, amely befolyásolhatja a felvitt ragasztók tapadási szilárdságát. A felületnek enyhén texturáltnak is kell lennie. Alaposan ellenőrizze az aljzatot, meg kell felelnie a helyi szabványoknak vagy gyakorlati előírásoknak. A Bona U310 bizonyos mértékig javíthatja az aljzat állapotát. Kétség esetén további előkészítésre lehet szükség, például csiszolásra és a gyenge rétegek mechanikus eltávolítására. Az aljzat típusától és a választott ragasztótól függően megfelelő alapozó használata szükséges.

**A fektetés előtt erős porszívóval távolítsa el a laza szennyeződéseket és port.**

### Feldolgozás

A Bona U310 ragasztót az előkészített aljzatra kell ragasztani. Vágja az alátétet a szoba alakjának megfelelően. Tekerje ki a Bona U310 ragasztót a parketta irányára merőlegesen vagy átlósan. Fektesse le vonalakat, ügyelve arra, hogy a szélek laposak és szorosan illeszkedjenek. Emelje fel a darabot kb. a felénél, és vigye fel a ragasztót a szabadon lévő aljzatra. A rögzítőragasztó nyitott idején belül helyezze vissza az U 310 ragasztót a friss ragasztóba, és nyomja rá erősen. Így járjon el, amíg a Bona U310 teljesen rá nem tapad az aljzatra. Vigye fel a ragasztót Bona 850F vagy 1000F fogazott simítóval (a felület egyenletességétől és összetételétől függően).

### Megfelelő parketta típusok

- Tömbparketta
- Tömörfa lécek / pallók
- Többrétegű rétegelt parketta

Kérjük, olvassa el a parketta vagy padló gyártója által mellékelte használati utasítást is.

Alkalmas ragasztók: Bona R848/R848T, Bona Quantum/Quantum T, Bona Titan, Bona R777 és R778.

### Fontos megjegyzések

- A parketta lerakásához ugyanazt a ragasztót használja, mint a padlóburkolat lerakásához.
- A fapadló csiszolását legkorábban 24 órával a lerakás után kell elvégezni!
- Az épület tágulási hézagait tilos Bona U310-zel lefedni. Az öntött aszfaltpadlókat alaposan meg kell csiszolni.
- A körülményektől függően speciális előkezelés szükséges.
- Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Bona szerviztechnikusával. A vonatkozó Bona termékek műszaki adatlapján található információkat be kell tartani.
- A termék fűtött aljzatra is lerakható.



# Bona U310

## Feszültségmentesítő

2023.07.11.

≈

A jelen adatlap közzétételével a termékkel kapcsolatos összes korábbi termékinformáció érvényét veszti.